



Bodenstromversorgungen für Bordnetze 28VDC

APU 600E



Modell APRON mit Trailer und Zugdeichsel

Hangar- oder Apronausführung mit 600A Spitze 2400A

Hohe Kurzzeit- und Spitzenleistung

Deckt mit qualitativer DC-Spannung den kompletten Strombedarf, der Beleuchtung, Klimatisierung, Bordelektrik und Avionik im Dauerbetrieb bis 600A.

Speziell geeignet für

- Service und Funktionschecks
- Batterieladung
- Batterieentlastung
- Versorgung des Bordnetzes ohne Batterie
- Compressorwash
- Startunterstützung und Direktstart von Triebwerken



Modell HANGAR mit Bügelgriff

Standardausstattung

- Leichtlaufendes Fahrwerk mit Feststellbremse
- Hohe Fahr- und Standsicherheit
- Netzspannung 350...500V 3AC
- Stufenlos einstellbare stabilisierte Ausgangsspannung
- Netzanschlusskabel für 3AC Netzspannung
- 5m Bordnetzanschlusskabel mit Spezialflugzeugstecker aus Gummi (MIL-Qualität)
- Abmessungen: ca. 1400 x 810 x 1020/1450mm
- Gewicht: ca. 260/300kg

Unser umfangreiches GPU-Sortiment

